

Format:	Endformat oder im Maßstab
Auflösung:	Maßstab 1:1, 96-150 dpi Maßstab 1:10, 300 dpi
Beschnittzugabe:	3 mm (Maßstab beachten)
Schnittmarken:	nein
Überdrucken:	unbedingt deaktivieren
Schriften:	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken
Dateiformat:	ab PDF/X-3; bei Transparenzen, Verläufen, Rastern, Schlagschatten unbedingt in PDF/ X-4
Datenanlieferung:	der Upload erfolgt in Ihrem Online-Kundenkonto
Farbmodus:	CMYK
Farbprofile:	ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39
Farbraum:	Der Druck erfolgt in CMYK . RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS werden in CMYK konvertiert, wodurch Farbabweichungen entstehen können.
Andruck / Proof:	Wir empfehlen einen Andruck vorab, wenn die Farbwiedergabe eine hohe Priorität hat.
Hinweise:	Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25 %. Beim Drucken können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.